

# 製品データシート

製品名：AD-10 シリーズ AD-10SC



|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| 本体(接液部)材質                   | ⑤: ステンレス (SCS14) |
| ダイアフラム材質                    |                  |
| □: クロロプレンゴム (CR)            | AD-10SC (851795) |
| □: ニトリルゴム (NBR)             | AD-10SN (851794) |
| □: フッ素樹脂 (PTFE)             | AD-10ST (851757) |
| □: ポリエステル系熱可塑性エラストマー (TPEE) | AD-10SH (851763) |
| □: ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー (TPO) | —                |

| 仕様                   |     |             |
|----------------------|-----|-------------|
| 呼び口径                 |     | 3/8" (10mm) |
| 材料接続                 |     | Rc 3/8      |
| エア接続                 | 供給口 | Rc 1/4      |
|                      | 排気口 | Rc 1/8      |
| 使用可能エア圧 <sup>※</sup> |     | 0 ~ 0.7 MPa |
| 最高使用圧力 (材料圧力)        |     | 0.7 MPa     |
| 質量                   |     | 3.0 kg      |

※ 最高使用圧力は、液温に左右されます

# ■ 寸法図

