Product Data Sheet 製品データシート

〈 Date of Issue: April 2026 〉

AD-50 series › AD-50FT

Body Material 本体（接液部）材質		Ⓕ Cast Iron 鋳鉄 (FC250)
Diaphragm Material ダイアフラム材質		
C	Polychloloprene クロロプレンゴム (CR)	AD-50FC (853014)
N	Buna N ニトリルゴム (NBR)	AD-50FN (853015)
E	Ethylene Propylene Diene Monomer エチレンプロピレンゴム (EPDM)	AD-50FE (853016)
V	Fluorelastomer フッ素ゴム (FKM)	AD-50FV (853017)
T	**Polytetrafluoroethylene フッ素樹脂 (PTFE)**	**AD-50FT (853018)**
H	Thermoplastic Polyester Elastomer ポリエステル系熱可塑性エラストマー (TPEE)	AD-50FH (853019)
S	Thermoplastic Olefinic Elastomer ポリオフィレン系熱可塑性エラストマー (TPO)	AD-50FS (853020)

Specifications 仕様		
Port Size 呼び口径		2" (50 mm)
Liquid 材料接続		Rc 2
Air エア接続	Supply 供給口	Rc 1/4
	Exhaust 排気口	Rc 1/8
Air Supply Pressure 使用可能エア圧力		0 ~ 0.7 MPa
Maximum Supply Air Pressure (Material pressure) 最高使用圧力（材料圧力）		0.7 MPa
Net Weight 質量		24.3 kg

Dimensions 寸法図



	yamada	AD-50F□			