



EPU-Lシリーズ

電動ポンプユニット

油脂庫外の屋内に設置し、油脂庫内にあるオイルを配管などで吸引・圧送するのに便利。

EPU-750L0, EPU-400L0



油脂庫内にあるオイルが空になった場合、ポンプに悪影響を与える長時間連続空運転を未然に防ぎ、ランプでお知らせする安全機能付き。

- 電動ポンプによる圧送で、静かで脈動の無いスムーズなオイル供給
- 先止め状態になると、配管内圧力を検知してポンプが自動停止
- コンパクトな箱形で見たくもスッキリ
- 吐出量の少ないEPU-400Lシリーズ 多いEPU-750Lシリーズ
- 取付方法が多才な1油種対応の EPU-750L0、EPU-400L0
- 積み重ねてもスマートな1~3油種対応のEPU-750L1/2/3 EPU-400L1/2/3

■ 積み重ねた状態でお届けするため取付簡単!



< 製品仕様 >

ポンプユニット						取付方法	製品型式	製品番号	質量 [kg] ※3	寸法		
電源	モータ出力 [W]	最大吐出量 [L/min] ※1	最高吐出圧力 [MPa]	定格電流 [A] ※2	台数					全高 [mm]	奥行 [mm]	全幅 [mm]
三相 AC200V 50/60Hz	750	8.7	2.5	3.5(50Hz) 3.2(60Hz)	1	架台取付 吊下取付 壁取付	EPU-750L0	881224	43	451	247	(735)
					1	床取付	EPU-750L1	881226	64	1051		
					2	床取付	EPU-750L2	881228	107	1451		
					3	床取付	EPU-750L3	881230	150	1851		
	400	5.8	2.5	2.2(50Hz) 2.0(60Hz)	1	架台取付 吊下取付 壁取付	EPU-400L0	881225	36	451	242	
					1	床取付	EPU-400L1	881227	57	1051		
					2	床取付	EPU-400L2	881229	93	1451		
					3	床取付	EPU-400L3	881231	129	1851		

※1 数値はエンジンオイル 0W-20 20°C 50Hzの場合です。60Hzの場合は変動する可能性があります。※2 ポンプユニットの1台あたりの数値で、ポンプユニット台数によります。※3 付属品を含まない数値です。※4 騒音レベルは70[dB]以下です。但し、オイルの粘度や配管の長さによってはキャビテーションによって70[dB]を超える場合がございます。※5 設置環境は防爆構造を必要としない水や雨水がかからない屋内で-5 ~ 40[°C]です。※6 使用液体温度は-5 ~ 60[°C]です