

Product Data Sheet 製品データシート

Powder Pump > NDP-25BSC powder 粉体移送ポンプ

No Image

Body Material 本体 (材料接触部) 材質	Ⓢ Stainless Steel ステンレス (SCS14)
Diaphragm Material ダイアフラム材質	
C Polychloroprene クロロプレンゴム (CR)	NDP-25BSC powder 粉体
N Buna N ニトリルゴム (NBR)	NDP-25BSN powder 粉体
E Ethylene Propylene Diene Monomer エチレンプロピレンゴム (EPDM)	NDP-25BSE powder 粉体
Contact Parts Material 材料接触部材質	
Ball Valve ボールバルブ	Same as the diaphragm material ダイアフラム材質と同じ
O-ring オリング	NBR
Valve Seat バルブシート	SCS14
Valve Stopper バルブ受け	Same as the body material (integrated) 本体材質と同じ一体型
Center Disk センターディスク	SUS316

Specifications 仕様	
Port Size 呼び口径	1" (25 mm)
Liquid 材料接続	Intake 吸込口 Rc 1
	Discharge 吐出口 Rc 1
Air エア接続	Supply 供給口 Rc 3/8
	Exhaust 排気口 Rc 3/4
Air Supply Pressure 使用可能エア圧力	0.2 ~ 0.7 MPa
Maximum Flow Rate 最大吐出量	Approx. 200 kg/h *1 約 200 kg/h
Maximum Air Consumption 最大エア消費量	1600 L/min (ANR)
Net Weight 質量	Approx. 21 kg 約 21 kg

*1 The discharge volume is provided as a rough approximation only. Actual discharge volume will vary depending on powder properties, piping, and other operating conditions. Performance must be verified with a demo pump prior to purchase. Contact us for details.

*1 吐出量につきましては、あくまで目安となります。使用条件などにより異なります。搬送粉体により能力は異なりますので、デモ機による確認が必要です。テスト使用、納期に関しては最寄りのヤマダコーポレーション営業所にお問い合わせください。

