


製品名：粉体移送ポンプ NDP-50BAC粉体



本体(接液部)材質	Ⓐ: アルミ合金 (ADC12/AC4C-T6)
ダイアフラム材質	
Ⓒ: クロロプレンゴム (CR)	NDP-50BAC粉体
Ⓔ: ニトリルゴム (NBR)	NDP-50BAN粉体
Ⓔ: エチレンプロピレン ゴム (EPDM)	NDP-50BAE粉体
接液部材質	
ボールバルブ	ダイアフラム材質と同じ
Oリング	NBR
バルブシート	ダイアフラム材質と同じ
バルブ受け	本体材質と同じ一体型
センターディスク	A5056

仕様		
呼び口径	2"(50mm)	
材料接続	吸入口	JIS フランジ 10K 50A 相当
	吐出口	JIS フランジ 10K 50A 相当
エア接続	供給口	Rc 3/4
	排気口	Rc 1
使用可能エア圧力	0.2 ~ 0.7 MPa	
最大吐出量	約 1000 kg/h [※]	
最大エア消費量	6000 L/min (ANR)	
質量	38.0 kg	

※ 吐出量につきましては、あくまで目安となります。使用条件などにより異なります。
搬送粉体により能力は異なりますので、デモ機による確認が必要です。
テスト使用、納期に関しては最寄りのヤマダコーポレーション営業所にお問い合わせください。

■ 寸法図

