



グリースニップルにしっかりロック、取外しもスムーズ！
漏れのない確実なグリースアップが、ハンズフリーで！
高所や狭所へのグリースアップにも最適！

ロングノズルで
奥まで届く！

標準 + 5cm

接続
Rc1/8

ロングタイプ
Extra Length
グリースロックカプラー GLC-70L
GREASE LOCK COUPLER



RECYCLE AFTER USE



カバー 台紙
自治体の区分にしたがって
処理してください。

使用方法 | Instructions

1. 本カプラーをグリースポンプのホースに接続します。
ネジ部にはシールテープを使ってください。
Connect the coupler to hose of grease pump by use of thread seal tape.
将本品の螺丝处用密封带缠好后，与油脂加注泵的油管连接。
2. レバーを押して、カプラーを給脂先のグリースニップルに接続します。
Press the lever and slide the coupler onto grease fitting.
压住弹簧把手，将本品接到注油嘴上。
3. レバーから手を離し、グリースアップを行います。
グリース漏れの原因となりますので、カプラーが傾くような力が掛からないようにしてください。
Release the lever and conduct greasing.
Do not apply the tilting force of the coupler as it may cause grease leakage.
松开弹簧把手，开始加注。
加注时请保持本品与注油嘴呈水平连接状态。
倾斜加注，会导致漏油情况出现。
4. レバーを押して、カプラーをグリースニップルから取外します。
Press the lever again to disconnect the coupler from grease fitting.
压住弹簧把手，将本产品拔出。



ホース専用です。
Use only with hose.
本品为油管专用。



カプラーが傾かないように。
No tilting the coupler.
请勿倾斜使用。



取外しは、残圧が抜けてから行ってください。
Disconnect after residual pressure is released.
将油管内压力排出后，再拔取本产品。

製品仕様 | Specifications

製品番号 Model No.	型式 Model	製品名称 Description	常用圧力 Operating Press.	接続 Connection
686966	GLC-70L	グリースロックカプラー Grease Lock Coupler	69MPa	Rc1/8



4 945831 006059

202103.2533 OSA112U-01

販売元
株式会社ヤマダコーポレーション
〒143-8504 東京都大田区南馬込1丁目1番3号
☎ 0120-518-055
ホームページ www.yamadacorp.co.jp

YAMADA CORPORATION
Website www.yamadacorp.co.jp/global
YAMADA (THAILAND) Co., Ltd.
Website www.yamadacorp.co.jp/global
雅玛达(上海)泵业贸易有限公司
网址 www.yamadacorp.co.jp/cn

このたびは弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございました。
 この製品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
 お読みになったあとは、いつでも見られるよう大切に保管してください。

安全にお使いいただくために必ずお読みください

表示の説明	
	取扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示します。
	取扱いを誤った場合、人が障害を負うことが想定されるか、または物的損害が想定される内容を示します。
図記号の説明	
	この表示は、禁止（してはいけないこと）を示します。具体的な禁止内容は、表示の脇に示します。
	この表示は、指示（必ずすること）を示します。具体的な指示内容は、表示の脇に示します。
使用について	
警告	
	グリースが高圧で吐出されます。自分または人に向けますと怪我をすることがありますので、絶対に止めてください。
	作業の際には、厚手袋（皮手袋等）、保護メガネ、安全帽等を着用してください。
	万一、グリースが人体に貫入した場合や目に入った場合には、直ちに専門医の診察を受け、適切な処置をしてください。また、皮膚に付着した場合は、炎症を起こすことがありますので、水と石鹸で十分に洗い流してください。
	破損している、または傷のあるグリースニップルには使用しないでください。グリースニップルが破断し、高圧のグリースにより怪我を負う危険性があります。
注意	
	定期的に点検し、傷などがあつた場合は、新品をご購入のうえ交換してください。



Safety Precautions

WARNING and CAUTION	
	WARNING This indicates the existence of potential hazard which, if not avoided, will result in death or serious injury.
	CAUTION This indicates the existence of potential hazard which, if not avoided, may result in bodily injury or in physical damage.
Symbols	
	This symbol indicates a DON'T, and will be accompanied by an explanation on something you must not do.
	This symbol indicates a DO, and will be accompanied by instructions on something you must do in a certain situation.
Precautions for Use	
WARNING	
	Grease will be discharged at high pressure. Do not turn it toward yourself or people. It may cause of injury.
	Wear thick (e.g. leather) gloves, safety goggles, safety helmet, etc.
	If grease gets into your body or eyes, seek medical attention immediately. Grease adhering to the skin can cause inflammation and thus must be washed out sufficiently with water and soap.
	Do not use on damaged or broken grease fittings. Grease fittings may fracture and it may cause injury by high pressure grease.
CAUTION	
	Inspect daily, replace as necessary.

为安全使用本产品，请务必遵守以下的内容。

图标说明	
	警告 如无视该图标而采取错误的操作方法，有导致死亡或重伤的可能。
	注意 如无视该图标而采取错误的操作方法，有导致受伤及物品损坏的可能。
各种图标的含义说明	
	该标识表示禁止的行为（禁止事项）。标识旁边的内容为具体所禁止的内容。
	该标识表示必须遵守的内容。标识旁边的内容为具体所需要遵守的内容。
使用时的注意事项	
警告	
	注油时所产生的压力极高，请勿朝向人体方向，否则有引起受伤的危险。
	操作时，请佩戴厚手套（皮手套等）、防护眼镜、安全帽等。
	如油脂不慎进入体内或眼睛内，请立即到医院进行适当的处理以及治疗。如不慎附着在皮肤，会引起皮肤发炎，请尽快清洗干净。
	请不要与有损伤或已破损的油脂注油嘴一起使用。请不要使用断裂的油脂注油嘴，在高压油脂传输中，有引起受伤的危险。
注意	
	请定期对产品进行检查。如有破损，请立即更换新品。