

自動車専用タイヤ空気充填機

タイヤインフレーターシリーズ



ATC-99T/150T
ATC-99L/150L
AT-930S/930K

※タイヤの空気圧調整は、自動車の安全走行に最も重要な作業です。
十分に注意し、自己責任において正しく調整してください。

持ち運びのできるタイヤ空気圧調整用の タンク式タイヤインフレーター

☆軽量化を追求した見やすい手元メーターで操作するTシリーズ



・ ATC-99T
(9.9Lタンク)

・ ATC-150T
(15Lタンク)

☆本体スティックレバーの操作で、スピーディーな作業が可能なLシリーズ



・ ATC-99L
(9.9Lタンク)

・ ATC-150L
(15Lタンク)

●仕様

製品番号	型 式	外観寸法	ゲージ目盛	タンク容量	質量
881211	ATC-99T	全高: 730mm 全幅: 330mm	0~600kPa (最小 10kPa)	9.9L (ステンレス仕様)	本体: 4.4kg スタンド: 2.3kg
881212	ATC-150T	全高: 795mm 全幅: 370mm		15.0L (ステンレス仕様)	本体: 5.0kg スタンド: 2.5kg

●仕様

製品番号	型 式	外観寸法	ゲージ目盛	タンク容量	質量
881021	ATC-99L	全高: 698mm 全幅: 343mm	0~700kPa (最小 20kPa)	9.9L (ステンレス仕様)	本体: 5.6kg スタンド: 2.3kg
881022	ATC-150L	全高: 759mm 全幅: 363mm		15.0L (ステンレス仕様)	本体: 6.2kg スタンド: 2.5kg



改良品

(従来品)

大型の圧力計ゲージの採用で
視認性をUP!(当社比1.5倍)



大小2つのメーターにより、
タイヤ圧・残圧が見やすくなり
ました。



ノズルはアルミホイール
など様々なタイヤに対応
します。



改良品

(従来品)

ホースを長く(現行比で約3倍)
する事で、操作性が大幅向上!



グリップ部はゴム製プロテ
クターを採用。さらに安全に
なりました。
(供給圧用タンク安全弁内蔵)

AT series

大きな目盛板を搭載した設置式タイヤインフレーター フローア設置タイプ、壁掛タイプの2種類



スタンド式
(AT-930S)

壁掛式
(AT-930K)

●仕様

製品番号	型 式	主要性能	外観寸法	標準付属品
881163	AT-930S (スタンド式)	設定圧力範囲：50kPa～700kPa 最小目盛：10kPa	全高：1,270mm 全巾：302mm 奥行：420mm 質量：15.4kg	サービスホース……………1 (10m/タイヤチャック付) セットアンカー……………4 コーションカード……………1
881164	AT-930K (壁掛式)	使用温度範囲：-5～60℃ 保護等級：IP23相当	全高：424mm 全巾：302mm 奥行：382mm 質量：11.0kg	サービスホース……………1 (10m/タイヤチャック付) セットアンカー……………4 コーションカード……………1

※本製品は、一般乗用車及び2トントラックまでを対象とした、自動車のタイヤエアを補充する為のエアインフレーターです。
他の用途では絶対に使用しないでください。特に大型トラック、エアホーン等への充気や、OMPからのタイヤへの充気は本製品の故障となります。
※本製品への供給圧力は、1MPa±0.05で調圧してご使用ください。

DAT series 一時販売停止

※デジタルエアタワーの基板に使用されている部品の入荷が遅れており、また入荷時期も未定のため、一時販売を停止致します。ご迷惑をお掛けしますが、何卒ご了承の程、お願い申し上げます。

デジタル表示タイプのタイヤインフレーター 大型LEDと盤面の角度調整機構で視認性抜群！



スタンド式
(DAT-1300S)



壁掛け式
(DAT-1300K)



角度調整機構

■使い方簡単



セルフでも安心して使用できる
+-ボタンの簡単充填圧力設定。

■視認性抜群



大型LED搭載とアラーム
ガイドで正確な充填作業を支援。

●仕様

タ イ プ	スタンド式	壁掛け式
製 品 番 号	855196	687072
型 式	DAT-1300S	DAT-1300K
電 源	AC100V±10% 50/60Hz	
定格消費電流	0.2A	
エア供給圧力	最高 800kPa	
エア充填圧力	30～600kPa	
エアホース	8m (ダブルチャック付)	
エア供給口	Rc1/4 (エアカブラー付)	
最小目盛	1kPa	
精 度	±5kPa	
寸 法	W320×D240×H1100	W320×D162×H255
質 量	13kg	8.5kg
標準機能	開始ブザー、完了ブザー、エラー表示(+ブザー)	
標準装備	アンカーボルト、ホースフック、 供給口エアカブラ(プラグ1/4 20PM)	

※本製品は、一般乗用車及び2トントラックまでを対象とした、自動車のタイヤエアを補充する為のエアインフレーターです。他の用途では絶対に使用しないでください。
特に大型トラック、エアホーン等への充気や、OMPからのタイヤへの充気は本製品の故障となります。
※製品改良の為、仕様は予告無く変更する場合があります。

アラームガイド音 (▲)

充填開始時「ビツ、ビツ」
充填完了時「ピーツ、ピーツ、ピーツ」
エラー時「ピー (連続音)」

保護等級：IP43(防雨型)



 **注意** 本カタログに掲載されている製品の機種選定について機器を適切に扱うために、気体の種類をよくご確認ください。



<https://www.yamadacorp.co.jp>

本社・営業本部 〒143-8504 東京都大田区南馬込1丁目1番3号
札幌営業所 〒062-0002 札幌市豊平区美園二条6丁目3番16号 仙台営業所 〒981-3137 仙台市泉区大沢2丁目2番3号
東京営業所 〒143-8504 東京都大田区南馬込1丁目1番3号 名古屋営業所 〒463-0052 名古屋市守山区小幡宮ノ腰7番38号
大阪営業所 〒536-0021 大阪市城東区諏訪1丁目2番20号 広島営業所 〒731-5128 広島市佐伯区五日市中央3丁目3番9号
福岡営業所 〒812-0888 福岡市博多区板付5丁目18番14号 相模原工場 〒252-0212 相模原市中央区宮下1丁目2番38号



【弊社HPはこちら!】

製品お問合せはこちらへ ☎0120-518-055

※本誌に記載する製品は改良等により予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。

Form No 910-353 改訂 2023.08