

2026.10.1
NEW

オイル用・SGRシリーズ



SGR-600



SGR-1100

グリース用・SKRシリーズ



SKR-600



SKR-1100

新型ポータブルルブリケーター、誕生。

SKR/SGRシリーズのデザインを一新しました。

デザイン一新＆操作性向上（全機種共通）



ガンホルダー搭載

ガンの収納・取り出しがスムーズ



油槽は50Lの大容量
多量の潤滑作業に最適

ペール缶（16~18kg）を油槽に収納可能
※ペール缶は上蓋を外してご使用ください。


油槽一体型で2WAY 充填

油槽に直接充填またはペール缶ごと収納



人間工学に基づき設計された 操作ハンドル

グリップ採用で握りやすく動かしやすい



Model 600 用

Model 1100 用

エアレギュレーター標準装備

吐出圧力・吐出量の調整も簡単



従来品 (φ50)

新型 (φ100)

大型キャスター採用

移動操作性・安定性が大幅に向上

【SKR シリーズ（グリース用）】



フォロープレート標準付属

NLGI No.1 までの粘度のグリースに使用可能な
フォロープレートは、新型の2機種にも引き続
き付属。ポンプの吸い上げをサポートし、グ
リースを最後まで無駄なく使用できます。また、
グリース表面を保護し、ゴミやホコリの混入を
防ぎます。

【SGR シリーズ（オイル用）】



LBM-GM グリップメーター標準付属

従来品 SGR-110A5 に付属し大好評のグリップ
メーター『LBM-GM』と定番人気のノンドリッ
プノズルを、新型2機種にも標準付属。安定し
たオイル供給を実現します。

【オイル用】

SGR-600

ポータブルブリケーター オイル用 Model 600



製品番号／型式
881261 / SGR-600
質量
19.3 kg
付属品
801241 / エアレギュレーター 687064 / グリップメーター 805416 / ノズルクミタテ 695052 / 耐油ホース (1.5m)
ポンプ性能
(ポンプ: 850834) ポンプレシオ: 1.8×1 最高吐出圧力*: 1.2 MPa 最大吐出量*: 7 L/min 最大エア消費量*: 130 L/min(ANR)

SGR-1100

ポータブルブリケーター オイル用 Model 1100



製品番号／型式
881263 / SGR-1100
質量
25.7 kg
付属品
802553 / エアレギュレーター 687064 / グリップメーター 805416 / ノズルクミタテ 695700 / 耐油ホース (3m) 680285 / ユニオンアダプター
ポンプ性能
(ポンプ: 851755) ポンプレシオ: 5×1 最高吐出圧力*: 3.5 MPa 最大吐出量*: 11 L/min 最大エア消費量*: 390 L/min(ANR)

* 供給エア圧力: 0.7MPa、材料: SAE 10W-30 エンジンオイル、油温: 20℃の時の参考値。

【グリース用】

SKR-600

ポータブルブリケーター グリース用 Model 600



製品番号／型式
881260 / SKR-600
質量
19.1 kg
付属品
801241 / エアレギュレーター 851985 / 高圧グリースガン 695034 / 高圧ホース (2.5m) 800766 / バルブキット 802161 / フォロープレート
ポンプ性能
(ポンプ: 852764) ポンプレシオ: 65×1 最高吐出圧力*: 45.5 MPa 最大吐出量*: 320 g/min 最大エア消費量*: 212 L/min(ANR)

SKR-1100

ポータブルブリケーター グリース用 Model 1100



製品番号／型式
881262 / SKR-1100
質量
24.4 kg
付属品
802553 / エアレギュレーター 851985 / 高圧グリースガン 695034 / 高圧ホース (2.5m) 800431 / チェックバルブ 803481 / フォロープレート
ポンプ性能
(ポンプ: 851779) ポンプレシオ: 50×1 最高吐出圧力*: 35 MPa 最大吐出量*: 1,300 g/min 最大エア消費量*: 320 L/min(ANR)

* 供給エア圧力: 0.7MPa、材料: NLGI No.0 グリース、材料温度: 20℃の時の参考値。